



MONTAGEHALTERUNG, UG-MB-75

Für den Einbau von Uniguard Superflow-Rauchmeldern in Rundkanälen oder in isolierten Flachkanälen.

Die Montagehalterung wird zusammen mit einer Dichtungshülse und einer Gummidichtung geliefert



VENTURIROHR, ST-x

ST2 Venturirohr 0,6 Meter für UG-5 und UG-7

ST5 Venturirohr 1,5 Meter für UG-5 und UG-7

ST9 SVenturirohr 2,8 Meter für UG-5 und UG-7

Für Kanäle kleiner als 0,6 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 0,6 m.

Für Kanäle zwischen 0,6 und 1,3 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 1,5 m.

Für Kanäle größer als 1,4 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 2,8 m



LED-ANZEIGE, LED-03

Zur Kennzeichnung der Position eines verdeckten Rauchmelders, der einen Alarm ausgibt.

Für 24 V-Systeme. Maximale Kabellänge 3 m.



SCHUTZGEHÄUSE, UG-COVER-75

UG-COVER-75 dient als Kondensationsschutz für Uniguard Superflow-Rauchmelder bei Montage im Außenbereich oder auf kalten Dachböden.

Abmessungen (WxHxD): 273x122x460 mm.